

Client-Installation

- 1) **TravelControl-Client DVD** einlegen und installieren.
- 2) Im Ordner C:\Programme\Systemics\TravelControl-Client die Datei **settings.ini** öffnen und die IP-Adresse des Servers eintragen.

Beispiel für die settings.ini

```
#Das Zeichen # kennzeichnet Kommentarzeilen, nur am Zeilenanfang zulässig
#----- Parameter für Service, Admin und für Terminal -----
[ConnectionParams]
Crypt=1
HostName=192.168.0.22
Database=travelcontrol
UserName=root
Password=kts4a9i9Ct8ntKaCKMQhMSFKSUO8UID?k

#----- Parameter für Service und für Terminal -----
[SocketParams]
HostName=192.168.0.22
CKPort=1600
EMPort=1601
SMSPort=1602
#----- Ende gemeinsamer Parameter-----

#-----Parameter nur für Terminal verwendet-----
[ProgrammParams]
Logo=TC_Start.bmp
Titel=TravelControl

# Unten 0 -> Nein, 1 oder Zahl abweichend vom 0 -> Ja
[DBInitOptions]
CheckDataOnStart=0

[ReportOptions]
Uhrzeit=1
Koordinaten=1
#-----Ende: Parameter nur für Terminal verwendet-----

#----- Admin -----
[RunParams]
USTNr=
USTName=
#Programmpassword
Param1=kts4a9i9Ct8ntKaCKMQhMSFKSUO8UID?k
#-----Ende: Parameter für Admin -----
```

Die rot markierten Felder müssen angepasst werden. Dort die IP-Adresse des TravelControl-Servers eintragen.